

1865 Megohmetru / IR Tester CE Marked



Specificatii tehnice:

- Intervalul de masurare a rezistentei: 7 intervale (automat sau auto-ranging)
1 x 10x3 pana la 1x10x14 Ω (depinzand de tensiunea de masurare):
1x10x6 - >1x10x14 Ω at 1000VDC
1x10x5 - 1x10x13 Ω at 100VDC
1x10x4 - 1x10x12 Ω at 10VDC
1x10x3 - 1x10x11 Ω at 1VDC
- Intervalul de masurare a tensiunii: de la 1V pana la 1.000 Volti programabil in 2 intervale
- Impedanta de iesire: 1 k Ω \pm 5%
- Limitarea curentului: < 2mA
- Intervalul curentului de masurare: de la 1x10⁻¹³ pana la 1x10⁻³ amperi
- Impedanta de intrare: 5 k Ω \pm 5%
- Limitare la masurare: 1 limitare (Pass/Fail)
- Display: LCD display graphic
- Indicator de avertizare a alimentarii High Voltage
- Indicator Pass/Fail pentru limitarea erorilor de masurare
- Test automat de autocalibrare (Test Lead Zeroing) pentru eliminarea erorilor de conexiune;
- Blocarea automata a tastaturii
- I/O Interfate: Standard -RS232
- Terminale de intrare cu 4 borne tip banana montate pe fata aparatului

Pentru mai multe detalii legate de comanda, va rugam sa ne contactati:

Bogdan-Mihai Valcea

Mobil: +40 730 714 923

E-mail: bogdan.valcea@amtest-tm.ro

Oferta este valabila in limita stocului disponibil.

Amtest-TM ELTH srl

Str. Cara Anghel, nr. 9, bl. C56, ap. 8, sector 6, Bucuresti, Romania

Tel /Fax : +4021 414 0401, Email: office@amtest-tm.ro